

SCHEDA TECNICA

CASAMIA TOP

Pittura semilavabile traspirante per interni.



Descrizione

Pittura murale per interni al biossido di titanio dotata di ottima traspirabilità. Facile da applicare, di finitura opaca, conferisce alle pareti un gradevole aspetto estetico e grazie al suo elevato potere coprente maschera le piccole imperfezioni delle superfici ottenendo così risultati eccezionali.

Adatta per essere usata in tutti gli ambienti dove è richiesta una perfetta traspirabilità. (cucine, bagni, cantine, lavanderie, garage, capannoni, etc).

Preparazione dei supporti

Superfici nuove o non pitturate: assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND opportunamente diluito.

Superfici deteriorate o pitturate con tempera: rimuovere tutt le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND opportunamente diluito.

Superfici pitturate con idropittura lavabile: riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND opportunamente diluito.

Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di CASAMIA TOP con un intervallo di circa 6 - 8 ore una dall' altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano 10 - 11 mq / l	Secco al tatto 50' - 1h 40'
Aspetto e finitura OPACO LISCIA	Secco in profondità 20 - 24 ore
Colori BIANCO	Sovraverniciabile 6 - 8 ore
Esterni / Interni INTERNI	Peso specifico 1,63 ± 0,05 g/cm ³
Applicazione   	Viscosità 15.000 - 20.000 cps
Diluizione CON ACQUA  35%  30%  40%	Stoccaggio 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	Confezioni litri 4 - 14

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2010 30 g/l
CASAMIA TOP contiene COV g/l 1,3

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore



www.colorificioarea51.it

Zona industriale C/da Sant' Antuono 84035 Polla - SA - Italy Tel +39 0975 391005 Telefax +39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it