



Tracciante – Marker spray 360° 500 ml (V403)

Prodotto utilizzabile da tutte le diverse posizioni grazie alla speciale valvola erogatrice 360°, questo marker spray è una bomboletta adatta sia per uso professionale, ad esempio per asfalti e muri, sia per un uso domestico, per legno e pavimenti. Disponibile in diversi colori.

TRACCIANTE SPRAY – Vernice spray per tracciatura specifica per muratura, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".



Specifiche Tecniche:

Quantità	500 ml
Confezione	12 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Vernice a rapidissima essiccazione
Colore Fluo e pastello	Vario – cartella colori
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,70 ÷ 0,74 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, Data produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	Da 28" a 33"
Residuo secco in bombola	Da 30% a 35%
Sovra-verniciabilità	in ogni momento
Brillantezza	Da 10 a 15 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Temperatura di esercizio	-10°C / +100°C (Picchi 150° C)
Tempi di essiccazione t=20°:	fuori polvere 10 minuti
	Asciutto al tatto 15 minuti
	Asciutto in profondità piena 45 minuti
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Linguetta colorata con riferimento tinta	
Il prodotto è permanente e resistente a raggi UV e umidità.	

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro
Contenuto max effettivo: 640 g/Litro

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Superfici in legno, superfici in metallo come ferro, pareti, muri, asfalto.

PER UN RISULTATO PROFESSIONALE, PULIRE ACCURATAMENTE IL PEZZO DA TRATTARE.
PER RIMUOVERE IL PRODOTTO USARE DILUENTE NITRO E/O ACETONE.
PRODOTTO AD ELEVATA VISCOSITA'.

MODO D'USO:

1. Aprire il tappo:
Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.
Ruotare in senso orario la linguetta colorata che copre il tasto erogatore.



2. Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso.



3. Erogare il prodotto. Erogare con qualsiasi inclinazione si desidera.



4. Ruotare in senso antiorario la linguetta colorata a protezione del tasto erogatore.



MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO