



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SVITOL BIKE

LUBRIFICANTE CATENA DRY

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA DRY è un lubrificante studiato appositamente per garantire ottime prestazioni e lunga durata di lubrificazione in condizioni asciutte e polverose. Grazie alla presenza di lubrificanti sintetici e micro-scaglie ceramiche riesce a garantire prestazioni di lubrificazione e protezione contro usura, polvere, sporco e agenti ossidanti. Le micro-scaglie ceramiche riescono a penetrare e aderire nelle micro-rugosità della superficie metallica, rendendo il prodotto ideale alla lubrificazione di tutto il sistema di movimento: catena, cambio, deragliatori, pacco pignoni, cavi, leve. Lo speciale pacchetto di additivi EP consente la massima efficienza anche in caso di sforzo gravoso, come competizioni e ultra-trail. Ideale anche per E-bike.

- CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto destinato alla lubrificazione di tutti gli organi di movimento quali catene, cambio, deragliatori, pacco pignoni, cavi, leve di mountain bike, bici da strada, bici da corsa, e-bike.

- MODALITÀ D'USO

- Pulire accuratamente la catena di trasmissione, il cambio e il pacco pignoni e asciugare.

- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare minima quantità sulle maglie della catena mentre si fanno girare i pedali.
- Rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso.

-STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente 36 mesi.

-AVVERTENZE

Evitare il contatto con freni. Pulire accuratamente in caso di contatto accidentale.

Attenzione: sotto i 10°C il prodotto può presentarsi con una viscosità maggiore di quella prevista. Agitare accuratamente il flacone.

- CONFEZIONE

Flacone in plastica con beccuccio
Contenuto 100 mL
Codice 4369

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 14.04.2021

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
Aspetto		Liquido semi-viscoso
Colore		Bianco
Densità a 15°C	g/mL	0,850
Punto di infiammabilità	°C	48°C

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000.00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

