



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

ROLIN U.P. TECH

ULTRA PROTECTION TECHNOLOGY

APPLICAZIONI

Liquido concentrato permanente, pluristagionale per radiatori. Protettivo, antigelo, antiebollizione, garantisce inoltre un'azione anticorrosiva, antischiama, anticalcareo, anticavitazione. Può essere utilizzato per raddocchi. Adatto anche per Truck, macchine movimento terra, trattori e motori per servizi pesanti in genere.

Lo speciale pacchetto inibitore oltre a proteggere dalla corrosione evita la formazione di morchie nel circuito, dannose per un corretto scambio termico, inoltre mantiene efficiente nel tempo la pompa dell'acqua lubrificandola.

- Alla concentrazione ideale (51%), protegge dal gelo fino a -39°C e innalza il punto di ebollizione fino a $+125^{\circ}\text{C}$.
- Impedisce la formazione di ruggine e incrostazioni anche in presenza di acque dure, proteggendo il radiatore e tutto il circuito di raffreddamento nel tempo.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI**ASTM D3306 type I****CUNA NC 956-16****ASTM D6210 type I-FF** (Heavy duty engines / motori per servizi pesanti)**STOCCAGGIO**

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C .

CONFEZIONE

cod. 8034 tanica in HDPE 1 lt.

cod. 8035 tanica in HDPE 5 lt.

cod. 8036 Fusto in metallo 20 lt.

cod. 8037 Fusto in metallo 180 lt.

DATI FISICI TIPICI

	metodo	ROLIN valori	Limiti standard (Valori ASTM D 3306)
• Peso specifico	ASTM D 1122	$1,133 \pm 0,002$	$1,110 \div 1,145$
• Punto di ebollizione	ASTM D 1120	$180^{\circ}\text{C} \pm 5$	$148,9^{\circ}\text{C min.}$
• PH Liquido tal quale Soluzione 50 %	ASTM D 1287	$6,6 \pm 0,2$ $7,8 \pm 0,2$	$5,5 \div 11$ $7,5 \div 11$
• Riserva alcalinità	ASTM D 1121	$15 \div 19$	10 min.
• Contenuto di acqua	ASTM D 1123	3 % max	5 % max
• Punto di congelamento Soluzione 50 % (v/v) Soluzione 40 % (v/v) Soluzione 30 % (v/v) Soluzione 20 % (v/v)	ASTM D 1177	$-39^{\circ}\text{C} \pm 0,5$ $-25^{\circ}\text{C} \pm 0,5$ $-16^{\circ}\text{C} \pm 0,5$ $-9^{\circ}\text{C} \pm 0,5$	-37°C ----- ----- -----

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

• Schiemezzamento Volume Tempo	ASTM D 1881	50 ml max 3 sec. max	150 ml max. 5 sec. max
• Ceneri	ASTM D 1119	2 % max	5 % max
• Resistenza acqua dura Opalescenza	CUNA Pr.01360	limpido	è ammessa

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 26/09/2018

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

