

## SCHEDA TECNICA



# FEROX PRIMER

## Fondo per vernici con effetto speciale



## DESCRIZIONE

**Ferox Primer - Fondo per vernici con effetti speciali** è un prodotto a base di resina, ideale per esaltare la finitura degli smalti con effetti speciali.

L'applicazione del primer garantisce la perfetta adesione su molteplici superfici come metallo, vetro, pietra, ceramica degli smalti di finitura con effetti speciali come fluo, specchianti o diamantati. Di colore bianco e con ottima copertura. Valvola autopulente.

## IMPIEGO

ideale per pretrattare le superfici da verniciare con vernici ad effetto speciale.

## CLASSIFICAZIONE

## USO

**Preparazione della superficie:**

carteggiare finemente la superficie con una carta P600 se necessario. Pulire quindi accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e unto.

**Applicazione:**

agitare energicamente la bombola almeno due minuti. Spruzzare da una distanza di 25 cm. Applicare due-tre mani leggere e incrociate. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore. Sovraverniciabile dopo 2-4 h. Eventuali macchie di prodotto possono essere rimosse con acetone e/o diluente nitro.

Su **POLISTIROLO** applicare prima Ferox Primer-Fondo per polistirolo e poi Ferox Primer-Fondo per Vernici con effetti speciali.

## AVVERTENZE

Arexons garantisce la compatibilità tra le vernici di propria produzione, prima di effettuare il lavoro accertarsi della compatibilità con vernici/fondi di altri produttori. Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate si prega di contattare l'azienda

**Attenzione:** Non utilizzare su superfici già trattate con vernici sintetiche.

## STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO**

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

**arexons**  
SINCE 1925

**arexons**  
**gogreen**  
The Green  
Care Company



EXPERIENCE TO PERFORM

---

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

Cod. 2016 bombola aerosol 400 ml

### CARATTERISTICHE

• Base	Resina sintetica
• Aspetto	Aerosol
• Colore	Bianco
• Resa per bombola	0,8 m <sup>2</sup>
• Essiccazione	
fuori polvere	15 minuti
asciutto al tatto	30 minuti
asciutto in profondità	2-4 ore
• Propellente	Propano-Butano

*I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione*

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 07.10.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

---

**AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO**  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS