



TRATTATERRAZZI®

PROTETTIVO RAVVIVANTE ANTIMACCHIA

NOTE CARATTERISTICHE

TRATTATERRAZZI è un protettivo idrorepellente base acqua antimacchia (antisporco) per terrazzi, balconi e pavimenti con massetti isolati.

TRATTATERRAZZI ha eccellenti caratteristiche di idrorepellenza, non è un pellicolante e ha un'ottima permeabilità al vapore acqueo (non altera la traspirazione del materiale trattato).

Su materiali porosi conferisce un leggero "effetto ravvivante", uniformando la tonalità della superficie.

TRATTATERRAZZI, essendo un prodotto base acqua, può essere applicato anche su superfici uniformemente umide.

MODALITÀ D'USO

Agitare prima dell'uso. Prodotto pronto all'uso.

Per superfici asciutte diluire con il 20% di acqua pura.

Pulire la superficie con detergente alcalino (PULISCITERRAZZI o SUPER 1MM "IL MUFFICIDA" o WAXOUT FORTE, ecc., a seconda dello sporco da rimuovere); se necessita un lavaggio acido (con RASCOTT o RASKLINKER o DETERSTON, ecc.) neutralizzare con R-24 nell'acqua di risciacquo. Applicare una prima mano di prodotto con pennello, rullo, spruzzo o vello spandicera, dopo minimo 12 ore dalla pulizia. Applicare una seconda mano a distanza di 6 ore dalla prima. Durante l'applicazione si consiglia di impregnare bene le stuccature. Su materiali poco assorbenti (gres porcellanato), consigliamo di rimuovere eventuali eccessi di prodotto dalla superficie.





DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolorimero perfluoro acrilico (C4) con silossano modificato
Stato fisico	liquido
Colore	lattescente
pH	7
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,000 g/mL
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	no
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	1,99% - 20,03 g/Litro
VOC (carbonio volatile)	10,04% - 10,40 g/Litro

CAMPO DI APPLICAZIONE

Cotto, klinker, gres, gres porcellanato, ardesia, marmo, travertino, porfido, sassi, ecc.

AVVERTENZE

Teme il gelo. Prodotto semipermanente. Non applicare su superfici arroventate dal sole o in giornate molto ventose ed a temperatura inferiore a 10°C. Evitare che il prodotto ristagni sulla superficie.

Applicare su pavimenti puliti con prodotti alcalini oppure acidi uniformemente neutralizzati con R-24 (se necessario stracciare con acqua prima del trattamento o diluire il prodotto con acqua pura). Laddove fosse necessario, asportare il prodotto con WAXOUT FORTE diluito con acqua calda.

Il prodotto a contatto con l'aria indurisce, per cui il contenitore deve essere chiuso ermeticamente evitando il contatto prolungato con l'aria; tenere separato il prodotto usato da quello integro. I raggi solari diretti ed il calore favoriscono la decomposizione del prodotto, stoccare quindi in luogo fresco, al buio e ben ventilato.

VOCE DI CAPITOLATO

Prodotto idrorepellente semipermanente per proteggere tutte le pavimentazioni di terrazzi, balconi e pavimenti con massetti isolati.

ALTRE INFORMAZIONI

Per la prima volta, si consiglia di riapplicare dopo 12 mesi e, successivamente, ogni 24 mesi (sempre su superfici pulite).

Resa: 5-10 mq/L (2 mani). La resa varia in funzione dell'assorbimento dei materiali. Su materiali poco assorbenti (vedi gres porcellanato, dove avremo la resa più alta) usare sempre il prodotto diluito con 10-20% di acqua pura.

N.B.: le indicazioni contenute sono il risultato di accurate sperimentazioni e di uso consolidato; è comunque opportuno, per la prima volta, verificare la compatibilità dei prodotti con i singoli materiali. Effettuare una prova preliminare su campione o su una piccola superficie nascosta.

CONFEZIONI

L 1X12 - L 2X6 L - 5X4 - L 10 - L 20.

